

GAP10 Gaz Alarm Paneli

- 8 adet gaz alarm dedektörü (4-20 mA çıkışlı) bağlanabilir.
- 2 adet tank seviye sensörü bağlanabilir.
- Gaz alarm dedektörleri için sekiz ayrı röle bulunmaktadır.
- Her tank seviye sensörü için yüksek ve alçak seviye rölesi olmak üzere iki ayrı röle bulunmaktadır.
- Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği bulunmaktadır.
- Gaz alarm dedektörleri ve tank seviye sensörleri ayrı ayrı aktif/pasif duruma alınabilme özelliğine sahiptir.
- 128x64 grafik LCD ekran. (Tank doluluk oranı görsel olarak görülebilmektedir.)
- Sinyal hataları ekranda görülebilmektedir.

Boyutlar : (G x D x Y) 144 x 135 x 144 mm

Ağırlık : 0.60 kg

Kullanıcı Arabirimi: 128*64 Mavi-Beyaz Grafik LCD –ekran
Dönen Ayar Düğmesi
Buton düğmeler



Çevresel Çalışma Koşulları

Ortam Sıcaklığı Aralığı	: -10 C° ile 40 C°
Nem Aralığı	: %30 ile %75
Çalışma Voltajı	: 230V AC
Çalışma Frekansı	: 50Hz/60Hz
Önerilen Koruma Sigortası	: 2A B tipi Otomat Sigorta
Çıkış Gücü	: 4 W
Sinyal Girişi ve Türü	: 8 adet 4-20mA, 2 adet 1-5VDC
Dedektör Besleme Voltajı	: 12V DC
Tank Seviye Besleme Voltajı	: 5 VDC
Uyumlu Dedektörler	: 4-20mA çıkış akımı, 1-5 VDC çıkış gerilimi veren tüm dedektörler
Kontrol Çıkışı ve Kontrol Tipi	: 8 adet, Max.5A/250V luk yüklerin kontrolü