

**BIP STOP****ŞAMANDIRALI ŞALTER**

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, bazı atık su türleri, agresif sıvılar



Açı: +/- 110°  
Güç: 250 VAC - 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,7 - 1,15  
Kablo Tipi: Neopren veya HR HY

**AT 120****ŞAMANDIRALI ŞALTER**

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, bazı atık su türleri, agresif sıvılar



Açı: +/- 120°  
Güç: 250 VAC - 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,7 - 1,15  
Kablo Tipi: Neopren veya HR HY

**AT 120 HR HY****ŞAMANDIRALI ŞALTER**

Kullanıldığı Yerler: Agresif sıvılar



Açı: +/- 120°  
Güç: 250 VAC - 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 4 bar  
Maks. Sıcaklık: 90°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,8 - 1,10  
Kablo Tipi: HR HY

**ATS 165****ŞAMANDIRALI ŞALTER**

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, bazı atık su türleri, agresif sıvılar



Açı: +/- 165°  
Güç: 250 VAC - 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,7 - 1,10  
Kablo Tipi: Neopren veya HR HY

**ATS 165 ACS SERTİFİKALI****ŞAMANDIRALI ŞALTER**

Kullanıldığı Yerler: İçme suyu



Açı: +/- 165°  
Güç: 12, 24, 48 VAC/VDC ve 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,7 - 1,15  
Kablo Tipi: Hijyenik EPDM

**AQUA XL****SEVİYE REGÜLATÖRÜ**

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, agresif sıvılar



Açı: +/- 10°  
Güç: 250 VAC/VCC 50/60  
Maks. Basınç: 2 bar  
Maks. Sıcaklık: 70°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,95 - 1,05  
Kablo Tipi: Yüksek Kalite PVC

**AQUA MEDIUM****SEVİYE REGÜLATÖRÜ**

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, atık su, yağmur suyu, agresif sıvılar



Açı: +/- 10°  
Güç: 12, 24, 48 VCA/VCC 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 70°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,95 - 1,05  
Kablo Tipi: Yüksek Kalite PVC

**SOBA****SEVİYE REGÜLATÖRÜ**

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon suyu, depolanan sıvılar, agresif sıvılar



Açı: +/- 25°  
Güç: 12, 24, 48 VAC/VCC 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,7 - 1,15  
Kablo Tipi: Neopren veya HR HY

**SOBA SMALL****SEVİYE REGÜLATÖRÜ**

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon suyu, depolanan sıvılar, agresif sıvılar



Açı: +/- 25°  
Güç: 12, 24, 48 VAC/VDC 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,7 - 1,15  
Kablo Tipi: Neopren veya HR HY

### SOBA HR HY SEVİYE REGÜLATÖRÜ

Kullanıldığı Yerler: Agresif sıvılar



Açı: +/- 25°  
Güç: 12, 24, 48 VAC/VDC ve 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 4 bar  
Maks. Sıcaklık: 90°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,8 - 1,10  
Kablo Tipi: HR HY

### SOBA EX ATEX SERTİFİKALI SEVİYE REGÜLATÖRÜ

Kullanıldığı Yerler: Atık su ve kanalizasyon suyu, depolanan sıvılar, yağlar, çamur, boya, agresif sıvılar



Açı: +/- 25°  
Güç: 24 VAC/VDC - 10 mA  
12 VAC/VDC - 100 mA  
Maks. Basınç: 4 bar  
Sıcaklık Aralığı: -20°C +70°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,8 - 1,10  
Kablo Tipi: HR HY

### SOBA EP ACS SERTİFİKALI SEVİYE REGÜLATÖRÜ

Kullanıldığı Yerler: İçme suyu



Açı: +/- 25°  
Güç: 12, 24, 48 VAC/VDC  
250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 3,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,7 - 1,15  
Kablo Tipi: Hijyenik EPDM

### TUBA 1" KÜÇÜK ŞAMANDIRALI ŞALTER

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, agresif sıvılar



Açı: +/- 20°  
Güç: 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 5,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,75 - 1,50  
Kablo Tipi: Neopren  
Şamandıra Ağırlığı: 60 g

### TUBA 1" 1/4 KÜÇÜK ŞAMANDIRALI ŞALTER

Kullanıldığı Yerler: Berrak sıvılar, yağmur suyu, agresif sıvılar



Açı: +/- 20°  
Güç: 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Basınç: 5,5 bar  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Sıvı Yoğunluğu: 0,75 - 1,50  
Kablo Tipi: Neopren  
Şamandıra Ağırlığı: 75 g

### SOLİBA TİLT SEVİYE ŞALTERİ

Kullanıldığı Yerler: Tahıl ve tanecikli akışkanlar, hayvansal yiyeceler, toz ve katı akışkanlar



Açı: +/- 10°  
Güç: 250 VAC- 50/60 Hz  
Maks. Sıcaklık: 85°C  
Kablo Tipi: Neopren

### SOLİBA EX P ATEX SERTİFİKALI TİLT SEVİYE ŞALTERİ

Kullanıldığı Yerler: Tahıl ve tanecikli akışkanlar, hayvansal yiyeceler, toz ve katı akışkanlar



Açı: +/- 10°  
Güç: 240 VAC - 50/60 Hz  
Sıcaklık Aralığı: -20°C +70°C  
Kablo Tipi: HR HY

### SOLİBA EX GP ATEX SERTİFİKALI TİLT SEVİYE ŞALTERİ

Kullanıldığı Yerler: Tahıl ve tanecikli akışkanlar, hayvansal yiyeceler, toz ve katı akışkanlar



Açı: +/- 10°  
Güç: 24 VAC/VDC - 10 mA  
12 VAC/VDC - 100 mA  
Sıcaklık Aralığı: -20°C +70°C  
Kablo Tipi: HR HY